

D630 Technische Daten**D630 Technical data**

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Spannung | Tension | 3 x 230 V /3 x 400 V/ 3 x 600V |
| Gewicht | Weight | 950 kg |
| Dickenhobel | Thicknesser | |
| Leistung Hauptmotor | Motor power | 9.2kW |
| Leistung optionaler motor | Motor power optional motor | 14.7 kW |
| Leistung Motor Tischhub | Motor power rise and fill thickensser table | 0,55 kW |
| Leistung Motor Vorschub | Motor power feeding unit | 0,75 kW |
| Durchmesser Hobelwelle | Diameter cutter block | 120 mm |
| Messer | Knives | 4 |
| Abmessungen Messer | Dimensions knives | 630 x 30 x 3 mm |
| U/Min. | R.p.m. | 5200 |
| Spanabnahme maximal | Max. depth of cut | 8 mm |
| Durchmesser Einzugswalze | Diameter in feed roller | dia. 70 mm |
| Durchmesser Auszugswalze glatt | Diameter out feed roller | 2 dia. 70 mm |
| Abmessungen Dickenhobeltisch | Dimensions thicknesser table | 1160 x 630 mm |
| Durchlass Dickenhobel | Capacity thicknesser | 300 mm |
| Absaugstutzen | Dust suction port | 160 mm |
| Stufenloser Vorschubgeschwindigkeit | Variable feeding speed | 5-22 m/min. |

Ausstattung**Equipment**

| | | |
|---|--|-------------------|
| Digitalanzeige des Dickenhobels | Digital read out thicknesser | Standard/standard |
| Elektrische Höhenverstellung Dickentisch | Electrical rise and fall thicknesser table | Standard/standard |
| Sicherheitsschalter auf der Absaughaube | Safety micro switch on hood | Standard/standard |
| Tischhub mit 2 Geschwindigkeiten | Rise and fall thicknesser table 2 speeds | Standard/standard |
| Antrieb der Hobelwelle über 3 Zahnriemen | 3-V belt motor drive system | Standard/standard |
| Antrieb der Vorschubwalzen über Doppelkette | Feeding rollers transmission over double chain | Standard/standard |
| Hobelmesser Magneteinstellapparat | Magnetic knife setting jig | Standard/standard |
| Absenkbare Gleitrollen im Dickentisch | Friction reduction rolls in thicknesser table | Option / option |
| TERSA Hobelwelle (4 Messer) | TERSA planer arbor (4 knives) | Option / option |
| Gliedereinzugwalze | Sectional in feed roller | Option / option |