

E 2500 Technische gegevens E 2500 Données techniques

<u>Bedrijfsspanning</u>	<u>Tension</u>	<u>230V mono / 3x230V / 3x400V / 3 x 600V</u>
Motorvermogen	Puissance moteur standard	4.85kW / (S6)
Max. doormeter zaagblad	Diamètre max. lame	300mm
Zaagdiepte bij 90° - 45°	Hauteur de coupe 90° - 45°	100mm (70mm)
Zaagbreedte	Largeur de coupe	1270mm
Zaaglengte	Longueur de coupe standard la	2500mm (optie/option 2800mm / 3100mm)
Zaagblad boring	Alésage de lame	30mm
Toerental zaagblad	Vitesse de rotation de la lame moteur	4500
Motorvermogen voorrits	Puissance inciseur	0,55pk/cv
Toerental voorritser	Vitesse de rotation inciseur	6500
Voorritszaagblad	Alésage lame	120 x 20mm
Zaagdiepte voorritszaagblad	Hauteur de coupe inciseur	4, 5mm
Afmetingen rolwagen optie	Dimension chariot option	2850x310mm
Afmetingen tafolverlenging	Dimensions rallonge de table	720x450mm
Afmetingen zaagtafel	Dimensions table de scie	940x510mm
Afmetingen afkorttafel	Dimensions chariot tronçonner	1060x510mm
Doormeter afzuigbuis	Diamètre buse de captage	100mm
Netto gewicht	Poids net	505kg

E 2500 Technische Daten

E 2500 Technical Data

Betriebsspannung	Voltage	230V mono / 3x230V / 3x400V / 3 x 600V
Motorstärke	Engine power three phase	4.85kW (S6)
Sägeblattdurchmesser max	Max. saw diameter	300mm
Schnitthöhe bei 90° - 45°	Max. depth of cut at 90° - 45°	100mm (70mm)
Schnittbreite	Cutting width	1270mm
Schnittlänge	Saw stroke	2500mm (option 2800mm / 3100mm)
Sägeblattbohrung	Sawblade bore	30mm
Drehzahl Sägeblatt	RPM main saw	4500 rpm
Motorstärke Vorritz	Engine power scoring saw	0,55ps/hp
Drehzahl Vorritz	RPM scoring saw	6500
Vorritzerblatt	Scoring sawblade	120 x 20mm
Schnitthöhe Vorritzsäge	Cutting depth scoring saw	4,5mm
Abmessungen Besäumschlitten	Dimensions sliding table	2850 x 310mm
Abmessungen Tischverlängerung	Dimensions table extension	720 x 450mm
Abmessungen Sägetisch	Dimensions sawtable	940 x 510mm
Abmessungen Quertisch	Dimensions cross-cutting table	1060 x 510mm
Durchmesser Absaugstutzen	Diameter extraction pipe	100mm
Gewicht	Net weight	505kg