

**NXTZ Technische Daten****NXTZ Technical Data**

Gewicht (netto)	Weight (net)	395 kg
Spannung	Tension	230 V / 3 x 230V / 3 x 400V / 3 x 600V

**Ausführungen****Versions**

250 mm	250 mm	mit Vorritz / with scoring unit
315 mm	315 mm	ohne Vorritz / without scoring unit

**Säge****Saw**

U/Min.	R.p.m.	4500
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	Diameter saw blade and bore	250 x 30 mm / 315 x 30 mm
Durchmesser Vorritzsäge und Bohrung	Diameter scoring saw blade and bore	100 x 20 mm
Schnitttiefe bei 90°	Cutting depth at 90°	85 mm (250 mm) / 107 mm (315)
Schnitttiefe bei 45°	Cutting depth at 45°	55 mm
Abmessungen Gusseisen Tisch	Dimensions cast iron table	1080 x 410 mm
Schnittlänge	Cutting length	1600mm (option 2000mm / 2500mm)
Schnittbreite Parallelanschlag	Cutting width parallel fence	900 mm
Motorleistung	Motor power	3.7 kW

**Fräse****Spindle**

U/Min.	R.p.m.	2900 / 4000 / 6000 / 7500
Durchmesser Frässpindel	Diameter spindle arbor	30 mm (option 50 mm)
Aufnahmekapazität Frässpindel	Capacity spindle arbor	122 mm
Verstellweg	Travel	140 mm
Abmessungen Tischöffnung	Dimensions table opening	180 mm
Motorleistung	Motor power	3.7 kW
Durchmesser Absaugstutzen	Dust suction outlets	100 mm