

**SD410 Technische Daten**

Spannung	Tension	3 x230 V / 3 x 400 V/ 3 x 600V
Gewicht	Weight	615 kg

**Abrichthobel**

**Planer**

Hobelbreite	Planer width	410 mm
Gesamtlänge Abrichtetische	Total length planer tables	2000mm
Durchmesser Hobelwelle	Diameter cutter block	90 mm
Messer	Knives	4
Abmessungen Messer	Dimensions knives	410 x 30 x 3 mm
U/Min.	R.p.m.	5500
Abmessungen Abrichtanschlag	Dimensions planer fence	1400 x 200 mm
Schrägeinstellung Abrichtanschlag	Inclination planer fence	90° - 45°
Spanabnahme maximal	Max. depth of cut	4 mm
Motorleistung	Motor power	4.85 kW/ 7.36 kW

**Dickenhobel**

**Thicknesser**

Abmessungen Dickenhobeltisch	Dimensions thicknesser table	730 mm x 410mm
Durchlass Dickenhobel	Capacity thicknesser	250 mm
Vorschubgeschwindigkeit	Feeding speed	6m/min
Durchmesser Einzugwalzen	Diameter feeder rollers	40 mm

**Ausstattung**

**Equipment**

Elektrische Höhenverstellung Dickentisch	Electrical rise and fall thicknesser table	Standard/standard
Digitalanzeige des Dickenhobels	Digital read out thicknesser	Standard/standard
Automat Stern-Dreieck Schalter	Automatic Star-Delta switch	Standard
TERSA Hobelwelle	TERSA planer arbor	Option / option
2 absenkbare Gleitrollen im Dickentisch	2 friction reduction rolls in thicknesser table	Option / option
Durchmesser Absaugstutzen	Dust suction outlet	120 mm