

SD510 Technische Daten**SD510 Technical data**

Spannung	Tension	3 x 230 V / 3 x 400 V
Gewicht	Weight	900 kg (1000 kg with mortiser/ mit Langloch)

Abrichthobel**Planer**

Hobelbreite	Planer width	510 mm
Gesamtlänge Abrichtetische	Total length planer tables	2250 mm
Durchmesser Hobelwelle	Diameter cutter block	100 mm
Messer	Knives	4
Abmessungen Messer	Dimensions knives	510 x 30 x 3 mm
U/Min.	R.p.m.	6000
Abmessungen Abrichtanschlag	Dimensions planer fence	1500 x 200 mm
Schrägeinstellung Abrichtanschlag	Inclination planer fence	90° - 45°
Spanabnahme maximal	Max. depth of cut	6 mm
Motorleistung	Motor power	7.35 kW / 9.2 kW

Dickenhobel**Thicknesser**

Abmessungen Dickenhobeltisch	Dimensions thicknesser table	855 x 510 mm
Durchlass Dickenhobel	Capacity thicknesser	260 mm
Vorschubgeschwindigkeit	Feeding speed	8-16m/min
Durchmesser Einzugwalzen	Diameter feeder rollers	50 mm

Langlochbohrer (Option)**Mortiser (option)**

Abmessungen Bohrtisch	Dimensions table	600 x 300 mm
Verstellweg	Travel	200 x 150 x 150 mm
Bohrfutter	Chuck	0 - 16 mm
U/Min.	RPM	3000

Ausstattung**Equipment**

Elektrische Höhenverstellung Dickentisch	Electrical rise and fall thicknesser table	Standard/standard
Digitalanzeige des Dickenhobels	Digital read out thicknesser	Standard/standard
Automat Stern-Dreieck Schalter	Automatic Star-Delta switch	Standard
TERSA Hobelwelle	TERSA planer arbor	Option / option
2 absenkbare Gleitrollen im Dickentisch	2 friction reduction rolls in thicknesser table	Option / option
Vorschubgeschwindigkeit 5/8/10/16 m/min	Feeding speed 5/8/10/16 m/min	Option/ option